

Minibagger CAT 301.08 (1,9 t)



Technische Spezifikation

Typ	301.8
Leistung (kW)	16,1
Ladehöhe max. (mm)	2640
Tankinhalt (l)	26
Bodendruck (kg/cm ²)	0,3
Grabtiefe max. (mm)	2570
Einstechhöhe max. (mm)	3620
Auslegerart	MONO
Ketten-/Bodenplattenbreite (mm)	230
Hersteller	CAT
Schnellwechsler (Typ)	CW05

Länge Transport (mm)	3710
Höhe Transport (mm)	2300
Breite Transport (mm)	990
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	1940
Reichweite max. auf Standebene (mm)	3960
Transportgewicht (kg)	1900
Transporthinweis	Breite 1300mm austeleskopiert
ecoRent	ja
HVO ready	ja

Vorteile

- + Schnellwechselsystem
- + Ausklappbares Abstütz-/planierschild
- + Optimale Stabilität durch teleskopierbares Laufwerk
- + Intuitiver LCD-Monitor und multifunktionale Steuerungskonsole
- + Joystick-Steuerung für Lenkung und Abstützplanierschild
- + Optimale Einsatzmöglichkeiten durch das kompakte Design, auch bei beengten Baustellen
- + Schwenkausleger
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe V (EU)